



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it
Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica
Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174
N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



ARMADIO CHEMISAFE® FIRE 60 EASY TYPE 30 **Codice CSF 339**

VOLUME 350 LITRI 60/80 BOTTIGLIE DA LITRO.

ARMADIO DI SICUREZZA PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI INFIAMMABILI CON CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO 30 MINUTI CERTIFICATO SECONDO EN 14470
CERTIFICATO BVQI n° 143/001

Costruito completamente in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori mm 1/1,5/2 pressopiegata a freddo con struttura esterna monolitica verniciata con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C

Particolare coibentazione con **fogli ceramici** su pannelli per alta temperatura (800°C) in lana di roccia (**esente da Fibrocaramica**) certificazione MO CSTB n°9234624.3 e certificazione RINA di non combustibilità **fissati con collanti ceramici**.

Pannelli in laminato melaminico ignifughi con alta resistenza ai vapori anche aggressivi. **Certificazione secondo la nuova norma EN 14470-1.**

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- CHIUSURA delle porte idraulica AUTOMATICA AD OGNI APERTURA
- SERRATURA CON CHIAVE E BLOCCO DELLE PORTE
- PIEDINI DI REGOLAZIONE
- FORO espulsione diam. 100 mm. sul tetto dell'armadio
- CERNIERA antiscintilla in ferro naturale con spina in ottone.
- GUARNIZIONE termodilatante di 7+3 cm. (DIN 4102)
- Vasca di fondo in ACCIAIO VERNICIATO CON GRIGLIA APPOGGIO Dim. cm. 43,5 x 40 x 10 h.(capacità 17 litri circa).
- SISTEMA di chiusura automatico certificato (70/100 °C) dei condotti di ingresso ed uscita dell'aria, **esente da manutenzione**, posti sul cielo dell'armadio.
- 3 RIPIANI a vassoio IN ACCIAIO VERNICIATO (capacità 6 litri circa) portata 80 Kg. certificati Dim. cm. 43,5 x 39 x 3,5 h.
- **MORSETTO di "terra" per prevenire cariche elettrostatiche.**
- PESO 180 Kg.
- Dimensioni esterne: 590x600x1980
- Dimensioni interne: 450x430x1848/1550

